

Runde LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, im alterungsbeständigen Aluminium-Druckguss-Gehäuse, IP65, zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh IK10, lichtoptimierte opale Abdeckung aus Polycarbonat. Einfache Montage, alterungsbeständige Dichtungen. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h

Leuchtmittel: Netzbetrieb:
LED 15 Watt, 1130lm
symmetrische
Ausleuchtung
Notbetrieb
LED 3 Watt, 430lm
symmetrische
Ausleuchtung

Montageart: Wand-/Deckenmontage (WD)
Schutzart IP65
Schutzklasse I
Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Haube: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Maße (DxH): Ø300 x 87 mm

Fabrikat: BNT

Typ: VNR-____-WD-LED15W-_____