

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichen-
leuchte in flacher Ausführung.
Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert,
mit abgerundeten Profilverbindungen
und steckbarem Piktogramm-Set. Für
Wartungszwecke ist die Leuchte mittels
aufklappbarem Eckprofil werkzeuglos zu
öffnen.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h (R7 - R9)
 3h (R1 - R9)
 8h (R1 - R6)

Montageart:

- Universalmontage (UM) (R1 - R7)
(Wand-/Decken-/Kettenmontage)
- Wandmontage (W) (R9)
- Deckenmontage (D) (R9)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Pendelpaar
Alu eloxiert, 500mm, vorverdrahtet
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel

Maße (LxBxH): R1 / 260 x 84 x 130 mm
Leuchtmittel:
LED 1,2 Watt
Erkennungsweite: 21m
Schutzart:
 IP43; Schutzklasse: I
 IP54; Schutzklasse: I
 R4 / 290 x 84 x 165 mm
Leuchtmittel:
LED 1,2 Watt
Erkennungsweite: 26m
Schutzart:
 IP43; Schutzklasse: I
 IP54; Schutzklasse: I

- R5 / 380 x 84 x 190 mm
Leuchtmittel:
LED 1,8 Watt
Erkennungsweite: 32m
Schutzart:
 - IP43; Schutzklasse: I
 - IP54; Schutzklasse: I
- R6 / 420 x 84 x 210 mm
Leuchtmittel:
LED 1,8 Watt
Erkennungsweite: 36m
Schutzart:
 - IP43; Schutzklasse: I
 - IP54; Schutzklasse: I
- R7 / 540 x 84 x 290 mm
Leuchtmittel:
LED 6 Watt
Erkennungsweite: 52m
Schutzart:
 - IP43; Schutzklasse: I
 - IP54; Schutzklasse: I
- R9 / 650 x 84 x 335 mm
Leuchtmittel:
LED 6 Watt
Erkennungsweite: 62m
Schutzart:
 - IP43; Schutzklasse: I
 - IP54; Schutzklasse: I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
 Temperaturbereich -5°C bis +40°C
 Gehäuse: Aluminiumprofil
 Gehäusefarbe: eloxiert silber

- Zubehör: Ballwurfschutzkorb R1 (BSK)
 (LxBxH) 330 x 200 x 105 mm
 (nur für Wandmontage)
- Ballwurfschutzkorb R4 (BSK)
 (LxBxH) 430 x 200 x 105 mm
 (nur für Wandmontage)
- Ballwurfschutzkorb R5 (BSK)
 (LxBxH) 530 x 300 x 105 mm
 (nur für Wandmontage)
- Ballwurfschutzkorb R6 (BSK)
 (LxBxH) 530 x 300 x 105 mm
 (nur für Wandmontage)
- Ballwurfschutzkorb R7 (BSK)
 (LxBxH) 630 x 200 x 105 mm
 (nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: R ___ - ___ - ___ -LED ___ W- _____