

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte in ansprechendem, architektonischem Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen und universellem Piktogramm-Set. Wahlweise verwendbar als Deckenaufbaumontage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED 3 Watt

Montageart: Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium

Gehäusefarbe: eloxiert

Maße Wand (LxBxH): 334 x 63 x 197 mm

Maße Decke (LxBxH): 334 x 29 x 231 mm

Erkennungsweite: 30m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IV3-___-UM-LED3W-_____