

LED-System-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED 1,5 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm
- Einbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Deckenausschnitt: min. 384x60mm
max. 390x65mm
Maße (LxBxH): 324 x 10 x 174 mm
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel
Maße (LxBxH): 350 x 46 x 253 mm

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Stahlblech
Gehäusefarbe: weiß
Erkennungsweite: 30m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: LB3-____-____-LED1,5W-_____