

LED-System-Rettungszeichenleuchte im flachen, architektonisch hochwertigen Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlensscheibe und universellem Piktogramm-Set. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung mit separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel (Kleinspannung). Abhängehöhe einstellbar über komfortablen Rastmechanismus. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart:

- Deckenmontage (D)
Maße (BxHxT): 251 x 195 x 58 mm
- Einbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Deckenausschnitt: min. 308x60mm
max. 314x65mm
Maße (BxHxT): 325 x 225 x 74 mm

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Edelstahl V4A

Gehäusefarbe: Edelstahl gebürstet

Erkennungsweite: 23m

Fabrikat: BNT

Typ: IDS-230-____-LED2W-_____