IP

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

Universalmontage

Schlagzähe LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im Polycarbonat-Gehäuse mit einer opalen Leuchtenhaube für einseitige Piktogrammbestückung zur Wandmontage oder opaler Leuchtenhaube für zweiseitige Piktogrammbestückung zur Universalmontage (Wandparallel-/Deckenmontage), mit universellem Piktogramm-Set, IP65. Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262 (Universalmontage) und IK8 (Wandmontage). IFS (International Food Standards) geprüft. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3 (Wandmontage).
Das Gehäuse ist als Wand-, Decken-, Wandparallel-, Ketten-, Pendel-, Seil- und Auslegermontage erhältlich.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Einzelbatterieleuchten

Typ	Maße (BxHxT)	EKW	Leistung	Spannung
IP-1(3/8)-W-LED1,5W	370 x 140 x 93 mm	23m	LED 1,5 Watt	230V AC
IP-1(3/8)-UM-LED1,5W	370 x 220 x 140 mm	32m	LED 1,5 Watt	230V AC

Wandmontage



Universalmontage (Wandparallel-und Deckenmontage)



1h 3h 8h | IP65 | IP65A | 23m | 32m | -20°C | IK8 IK10 | IFS FOOD | YSTY BUS | FUNK | Farben

Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat	
Farbe weiß	
230V 50-60 Hz Eingangsspannung	
Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden	
Stoßfestigkeitsgrad IK8 nach IEC 62262 (Wandmontage)	
Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC 62262 (Universalmontage)	
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 (Wandmontage)	
Temperaturbereiche:	0°C bis +35°C BS -5°C bis +30°C DS
Schutzart IP 65	
Schutzklasse II	

Zubehör / Optionen

W	Wandmontage
UM	Universalmontage (Wandparallel- und Deckenmontage)
P5	Zentralpendel weiß, 500mm vorverdrahtet
K	Kettenmontageset (Ösen)
S	Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil
A	Auslegerwinkel
IP65A	Schutzart IP65 für ungeschützte Außenbereiche
HZ	Akkuheizung Temperaturbereich: -20°C bis +30°C/DS -20°C bis +35°C/BS
IP-1(3/8)-...	Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)

Überwachung optional

SC	Selbstüberwachung
BC	Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein
WL	Wireless Control