

Rechteckige LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit annähernd wandbündigem Leuchtenkörper zum Wand- und Stufeneinbau aus Aluminium-Druckguss, schwarz. Der Leuchtenkörper ist mit einem Hochleistungs-LED Modul ausgestattet und kann in einen Betoneinbaukasten eingesetzt werden. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h
Leuchtmittel:
Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 2 Watt,
260lm Not / 260lm Netz
- 3h
Leuchtmittel:
Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 2 Watt,
260lm Not / 260lm Netz
- 8h
Leuchtmittel:
Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 2 Watt,
140lm Not / 260lm Netz

Montageart: Einbaumontage (E)
Schutzart IP65
Schutzklasse I
Stoßfestigkeitsgrad: IK7 nach IEC 62262
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: schwarz
Maße (BxHxT): 270 x 85 x 96 mm

Fabrikat: BNT

Typ: ISTS-____-E-LED2W-_____