

Wartungsfreundliche LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, optional Sonderfarben möglich, IP41 für Gebäude-Innenbereiche geeignet oder IP65 mit alterungsbeständigen Dichtungen, geeignet zum Einsatz in Außenbereichen, LED 2 Watt, schlagzäh IK10.

Auswählbare lichtoptimierten Aufsatzoptiken als Flächenoptik oder Rettungswegoptik.

Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

3h

Leuchtmittel:

Flächenoptik (LEDF)

LED 2 Watt,

159lm Not

LED 2x 1 Watt,

164lm Not

Rettungswegoptik (LEDR)

asymmetrische Ausleuchtung

LED 2 Watt,

161lm Not

LED 2x 1 Watt,

153lm Not

380lm Not / 285lm Netz

8h

Leuchtmittel:

Flächenoptik (LEDF)

LED 2 Watt,

159lm Not

LED 2x 1 Watt,

164lm Not

Rettungswegoptik (LEDR)

asymmetrische Ausleuchtung

LED 2 Watt,

161lm Not

LED 2x 1 Watt,

153lm Not

- Schutzart IP41, Schutzklasse I
- Schutzart IP65, Schutzklasse I

Montageart: Wandmontage (W)

Stoßfestigkeitsgrad: IK10 nach IEC 62262

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche: 5°C bis +40°C

Gehäuse: Stahlblech verzinkt

Gehäusefarbe: weiß (RAL9016)

Maße (LxBxH): 220 x 220 x 60 mm

- Zusatzgehäuse für seitliche
Kabeleinführung (GS)

Fabrikat: BNT

Typ: NA-___-W-__LED__2W-SC-___