

Moderne LED-Einzelbatterie-
Rettungszeichenleuchte aus weißem
Polycarbonat mit universellem
Piktogramm-Set. Einfache, schraubenlose
Montage durch Klick-System, IP54.
Das Gehäuse ist als Universalmontage
(Wand-/Decken- und Auslegermontage) mit
einseitiger oder zweiseitiger
Beschriftung erhältlich. Bei der
Wandmontage erfolgt die Installation
über eine feste beiliegende Rückwand,
bei der Decken- und Auslegermontage über
einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte
beiliegt.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.

- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Leuchtmittel: LED 2 x 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Decken-/Auslegermontage)
Maße Wand (LxBxH): 420x82x220mm
Maße Decke (LxBxH): 420x80x241mm
Maße Ausleger (LxBxH): 420x80x220mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (LxBxH): 420 x 80 x 241mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (LxBxH): 420 x 80 x 241mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (LxBxH): 420 x 80 x 241mm

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
 0°C bis +35°C BS
 -5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Erkennungsweite: 40m

Fabrikat: BNT

Typ: IKB4-____-____-2LED2W-_____