

Schlichte LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus Polycarbonat in weiß oder schwarz mit klarer Haube, IP54. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Die Sicherheitsleuchte ist für Deckenanbau-, Deckeneinbau, Pendel- und Seilmontage verwendbar. Auswählbare lichtoptimierte Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik oder gedrehter Rettungswegoptik zur Montage der Leuchte in Längsrichtung. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
LED-Leiste 2 Watt,
240lm Not / 240lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED-Leiste 2 Watt,
240lm Not / 240lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDRL)
asymmetrische Ausleuchtung
90° gedrehte Optik zur Montage
der Leuchte in Längsrichtung
LED-Leiste 2 Watt,
240lm Not / 240lm Netz

- 3h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
LED-Leiste 2 Watt,
240lm Not / 240lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED-Leiste 2 Watt,
240lm Not / 240lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDRL)

asymmetrische Ausleuchtung
90° gedrehte Optik zur Montage
der Leuchte in Längsrichtung
LED-Leiste 2 Watt,
240lm Not / 240lm Netz

8h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
LED-Leiste 2 Watt,
110lm Not / 240lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
LED-Leiste 2 Watt,
110lm Not / 240lm Netz
LED-Leiste 2 Watt, 240lm
- Rettungswegoptik (LEDRL)
asymmetrische Ausleuchtung
90° gedrehte Optik zur Montage
der Leuchte in Längsrichtung
LED-Leiste 2 Watt,
110lm Not / 240lm Netz

Montageart:

- Deckenmontage (D)
Maße (BxHxT): 268 x 70 x 50 mm
- Deckeneinbaumontage (E)
Maße: 308 x 72 x 77mm
Deckenausschnitt: min. 270x60mm
max. 285x65mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
500mm, vorverdrahtet
Maße (BxHxT): 268 x 70 x 50 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (BxHxT): 268 x 70 x 50 mm
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel
Maße (BxHxT): 268 x 70 x 50 mm

Schutzart IP54, Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

schwarz

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)

(BxHxT) 304 x 250 x 90 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IE2-____-LED____2W-____-____