

Kleiner, moderner LED-Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium für die Montage in dafür freigegebene Lichtband-Geräteträger mit vormontierter Acryloptik zur Flächenausleuchtung sowie beiliegender Acryloptik zur Fluchtwegausleuchtung.
Die Leuchte ist mit 3 W LED erhältlich.
Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

Flächenoptik,
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt, 280lm
Rettungswegoptik,
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt, 280lm

Montageart: Lichtband-Geräteträger (L)
Schutzart Leuchte IP54
Schutzklasse (siehe Geräteträger)
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Aluminium
Farbe weißaluminium (silber)
Leuchtenhaube: klar
Maße Leuchte (DxH): Ø28 x 18 mm
Maße Lichtband-Aufnahme (BxHxT)
min. 271x39x38 mm / max. 395x39x72.5 mm

Fabrikat: BNT

Typ: INT-IY-230-L-LED3W-____