

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparenzscheibe und universellem Piktogramm-Set.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
  
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel: LED 1 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)  
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Deckenausschnitt: min. 308x60mm  
max. 314x65mm  
Maße (LxBxH): 248 x 10 x 134 mm
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel  
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm

Schutzart IP40  
Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Erkennungsweite: 23m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)

(LxBxH) 306 x 261 x 87 mm

(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: LB2-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED1W-\_\_\_\_\_