

LED-System-Rettungszeichenleuchte in schlichtem und modernem Design aus hochwertigem Aluminium in weiß oder schwarz mit Lichtlenkscheibe und universellem Piktogramm-Set. Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
  
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen. Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:  LED-Leiste 1 Watt  
 LED-Leiste 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5) inklusive Zentralpendel weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Pendelmontage (P5) inklusive Zentralpendel schwarz, 500mm, vorverdrahtet
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
weiß, stromführend  
2x 1,5m Stahlseil
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
schwarz, stromführend  
2x 1,5m Stahlseil

Schutzart IP40

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe:  weiß

schwarz

Maße Decke (BxHxT): 191 x 161 x 83 mm

Maße Wand (BxHxT): 191 x 131 x 53 mm

Erkennungsweite: 17m

Zubehör:  Universalabdeckplatte für  
Deckenausschnitte (UAP)

Hinterbaukasten mit seitli-  
chen Kabeleinführungen (HBK)

Piktogrammset vertikal  
(PVERT)

Fabrikat: BNT

Typ: IAL1-230-\_\_\_\_-LED \_\_\_\_W-\_\_\_\_\_