

Kompakte runde LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im ansprechenden Polycarbonat-Gehäuse mit rund geformter Optikmulde in weiß, LED 3 Watt. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet werden. Gegossene Acryloptik wahlweise mit symmetrischer Flächenausleuchtung oder asymmetrischer Rettungswegausleuchtung. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
  - Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
- 3h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
  - Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
- 8h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,

120lm Not / 120lm Netz  
 Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
120lm Not / 120lm Netz

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil

Schutzart:  IP65  
 IP65A für ungeschützte  
Außenbereiche

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS  
-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

Maße (DxH): Ø145 x 43 mm

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(BxHxT) 216 x 259 x 77 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IMRP-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_3W-\_\_\_\_\_