

Duplex-Leuchte

Diese neuartige Einzelbatterieleuchte kombiniert zwei Leuchten mit verschiedenen Funktionen als kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Schlanke und schraubenlose IP65 Leuchte aus robustem Polycarbonat gefertigt mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil. Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Einbaurahmen auch für Einbau möglich. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set mit Erkennungsweite 30 m ist beiliegend. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h
Leuchtmittel: LED-Leiste 3 Watt,
380lm Not / 380lm Netz
- 3h
Leuchtmittel: LED-Leiste 3 Watt,
320lm Not / 380lm Netz

Schutzart IP65

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

schwarz

Erkennungsweite: 30m

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
Maße (BxHxT): 336 x 225 x 59 mm
bei Montage and der Wand mit
Wandadapter
Maße (BxHxT): 336 x 228 x 63 mm
bei Montage and der Decke
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (BxHxT): 336 x 225 x 59 mm
- Einbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Deckenausschnitt: min. 371x98mm
max. 378x105mm
Maße (LxBxH): 336 x 225 x 59 mm
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel
Maße (BxHxT): 336 x 225 x 59 mm

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IUN3-____-____-LED3W-____