

LED-System-Rettungszeichenleuchte in ansprechendem, architektonischem Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen und universellem Piktogramm-Set. Wahlweise verwendbar als Deckenaufbau- montage oder durch einfaches Umschwenken des Oberteils als Wandmontage. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart: Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)

Schutzart IP40
Schutzklasse I
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Aluminium
Gehäusefarbe: eloxiert
Maße Wand (BxHxT): 258 x 154 x 63 mm
Maße Decke (BxHxT): 258 x 188 x 29 mm
Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 306 x 261 x 87 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT
Typ: IV2-230-UM-LED2W-_____