

LED-System-Rettungszeichenleuchte aus Stahlblech mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 1 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm
- Einbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Deckenausschnitt: min. 308x60mm
max. 314x65mm
Maße (LxBxH): 248 x 10 x 134 mm
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel
Maße (LxBxH): 274 x 46 x 213 mm

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(LxBxH) 306 x 261 x 87 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: LB2-230-____-LED1W-_____