

### Single Code Duplex-Leuchte

Diese neuartige Systemleuchte kombiniert zwei Leuchten mit verschiedenen Funktionen und Schaltungsarten.

Formschönes, modernes Gehäuse mit dezentem Chassis aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Steckbares innenliegendes Piktogramm-Set, IP43.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

#### Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen. Beide Segmente werden in DS betrieben.
  
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS für Segment 2 innerhalb eines Stromkreises,  
automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Jede System-Duplex-Leuchte belegt dabei im Stromkreis nur eine Adresse. (Single code)

Schutzart IP43

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

#### Segment 1

Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung

Erkennungsweite: 23m

Leuchtmittel:  LED-Leiste 1 Watt  
(Wandmontage)

LED-Leiste 2 Watt

#### Segment 2

Sicherheitsleuchte

Vormontierte lichtoptimierte

symmetrische Flächenoptik und  
austauschbare asymmetrische  
Rettungswegoptik.

Leuchtmittel:

Flächenoptik,  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt, 190lm  
Rettungswegoptik,  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt, 190lm

Montageart:

- Wandmontage (W)  
Maße (BxHxT): 243 x 141 x 54 mm
- Deckenmontage (D)  
Maße (BxHxT): 243 x 152 x 62 mm
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet  
Maße (BxHxT): 243 x 152 x 62 mm
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
Maße (BxHxT): 243 x 152 x 62 mm
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil  
Maße (BxHxT): 243 x 152 x 62 mm
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel  
Maße (BxHxT): 243 x 152 x 62 mm

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(BxHxT) 306 x 261 x 87 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: ISM2D-230-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_W+3W-\_\_\_\_