

Formschöne, moderne LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System, IP54.

Über die auswählbaren Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik oder Rettungsweg-Optik können extrem hohe Leuchtenabstände bis 21m realisiert werden. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/Not
- Rettungswegoptik, (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/Not

- 3h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/Not
- Rettungswegoptik, (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/Not

- 8h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/110lm Not
- Rettungswegoptik, (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 2 Watt,

240lm Netz/Not

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Decken-/Wandausschnitt:  
min. 233x121mm / max. 238x128mm

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 243 x 139 x 54 mm

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(BxHxT) 306 x 261 x 87 mm

Fabrikat: BNT

Typ: ISM2-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED2W-\_\_\_\_\_