

Extrem schlanke LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium-Strangguss und schraublosen Verschlussklappen mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED-Leiste 1 Watt
 LED-Leiste 2 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Aluminium-Strangguss

Gehäusefarbe: eloxiert

Maße (BxHxT): 256 x 189 x 35 mm

Erkennungsweite: 23m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 306 x 261 x 87 mm

(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: CP2-230-____-LED____W-_____