

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichen-
leuchte in schlichtem und modernem
Design aus hochwertigem Aluminium für
die Montage in dafür freigegebene
Lichtband-Geräteträger. Über den
eingebauten Rastmechanismus kann die
Leuchte in 30°- bzw. 45°-Schritten um
die eigene Achse gedreht werden.
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein
Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil
links/rechts/unten/oben/blind
(Erkennungsweite 17m) enthalten.
Die 10mm Lichtlenkscheibe wird mit
einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: ☐ 1h
☐ 3h
☐ 8h

Leuchtmittel: LED-Leiste 2 Watt
Montageart: Lichtband-Geräteträger (L)
Schutzart Leuchte IP40
Schutzklasse (siehe Geräteträger)
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe: weiß / weißaluminium
Maße Leuchte (BxHxT): 191x209x24 mm
Maße Scheibe (BxHxT): 185x115,5x10 mm
Maße Lichtband-Aufnahme (BxHxT)
min. 271x39x38 mm / max. 395x39x72.5 mm
Erkennungsweite: 17m

Zubehör: ☐ TR-E (Trilux / E-Line Next)
☐ SI-LI (Siteco / Licross)
☐ SI-MO (Siteco / Modario)

- ☐ RI-LI (Ridi / Linia)
- ☐ RI-TR (Ridi / Traq)

Fabrikat: BNT

Typ: INT-IAL1-____-L-LED2W-____-____