

Schlanke, ansprechende LED-Einzel-  
batterie-Sicherheitsleuchte im  
Polycarbonatgehäuse mit klarer Haube.  
Schraubenloser, leicht zu handhabender  
Verschlussmechanismus. IP54, mit  
hocheffizientem Wirkungsgrad, abstands-  
optimiert, mit auswählbaren  
Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik,  
Rettungswegoptik oder gedrehter  
Rettungswegoptik zur Montage  
der Leuchte in Längsrichtung.  
Entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik, (LEDF)  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/Not
  - Rettungswegoptik, (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/Not
  - Rettungswegoptik (LEDRL)  
asymmetrische Ausleuchtung  
90° gedrehte Optik zur Montage  
der Leuchte in Längsrichtung  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Not / 240lm Netz
- 3h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik, (LEDF)  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/Not
  - Rettungswegoptik, (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Netz/Not
  - Rettungswegoptik (LEDRL)

asymmetrische Ausleuchtung  
90° gedrehte Optik zur Montage  
der Leuchte in Längsrichtung  
LED-Leiste 2 Watt,  
240lm Not / 240lm Netz

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)  
(Flächenoptik LEDF/Wegeoptik LEDR)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 1,5m Stahlseil  
(Flächenoptik LEDF/Wegeoptik LEDR)
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
(Flächenoptik LEDF/Wegeoptik LEDR)  
Maße Einbaurahmen: 282x88x37,4mm  
Deckenausschnitt: min. 260x70mm  
max. 270x77mm

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 239 x 62 x 59 mm

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(BxHxT) 306 x 261 x 87 mm

Fabrikat: BNT

Typ: KUS-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_2W-\_\_\_\_\_