

Formschöne, moderne LED-System-Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System, schlagzäh IK8, IP54/IP65. Über die auswählbaren Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik oder Rettungsweg-Optik können extrem hohe Leuchtenabstände bis 21m realisiert werden. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

- Flächenoptik, (LEDF)
LED-Leiste 2 Watt, 240lm
- Flächenoptik, (LEDF)
LED-Leiste 3 Watt, 350lm
- Rettungswegoptik, (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED-Leiste 2 Watt, 240lm

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
- Einbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Decken-/Wandausschnitt:
min. 233x121mm / max. 238x128mm

Schutzart IP54 (2W) / IP65 (3W)

Schutzklasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK8 nach IEC 62262

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich -10°C bis $+40^{\circ}\text{C}$
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Maße (BxHxT): 243 x 139 x 54 mm

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 306 x 261 x 87 mm

Fabrikat: BNT
Typ: ISM2-230-____-LED2W-_____