

Kombinierte System-Piktogramm- und Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx wie z.B. Feuerlöschern oder Erste-Hilfe-Kästen. Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos konzipiert für eine schnelle Montage. Zwei Sonder-Piktogramme liegen der Leuchte kostenlos bei. Die Leuchte ist mit 2x 3 Watt LEDs zur Piktogrammbeleuchtung und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet. Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen. Beide Segmente werden in DS betrieben.
- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS für Segment 2 innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Jede System-Duplex-Leuchte belegt dabei im Stromkreis nur eine Adresse (Single code)

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß

Segment 1
Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung
Erkennungsweite: 30m

Leuchtmittel: LED 2x 3 Watt

- ☐ Piktogrammset (PF) Feuerlöscher
- ☐ Piktogrammset (PL) Löschschlauch
- ☐ Piktogrammset (PB) Brandmelder
- ☐ Piktogrammset (PE) Erste Hilfe
- ☐ Piktogrammset (PD) Defibrillator

Segment 2

Sicherheitsleuchte

Zum Beleuchten von besonders
hervorzuhebenden Stellen gemäß EN 1838.
Mindestbeleuchtungsstärke: 5 lx vertikal
Leuchtmittel: LED 3 Watt, 230lm
Vormontierte Spot-Optik für Montage der
Leuchte von bis zu 8m Höhe über dem zu
beleuchtenden Objekt.

Montageart: Wandmontage (W)

Maße (LxBxH): 230 x 172 x 141 mm

Fabrikat: BNT

Typ: ITR-230-W-2LED3W+3W-_____-_____