

**IE3**

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte



Einbaumontage

Schlichte, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und schraubenlosem Verschlussmechanismus mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparenzscheibe und universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP54.


Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Deckenmontage), Pendel-, Ketten-, Seil- und Einbaumontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.


### Einzelbatterieleuchten

| Typ                      | Maße (BxHxT)      | EKW | Leistung     | Spannung |
|--------------------------|-------------------|-----|--------------|----------|
| IE3-1(3/8)-UM-LED1,5W-ws | 338 x 227 x 50 mm | 30m | LED 1,5 Watt | 230V AC  |
| IE3-1(3/8)-UM-LED1,5W-sw | 338 x 227 x 50 mm | 30m | LED 1,5 Watt | 230V AC  |
| IE3-1(3/8)-UM-LED3W-ws   | 338 x 227 x 50 mm | 30m | LED 3 Watt   | 230V AC  |
| IE3-1(3/8)-UM-LED3W-sw   | 338 x 227 x 50 mm | 30m | LED 3 Watt   | 230V AC  |


### Deckenmontage



### Wandmontage



### Einbaumontage



### Technische Daten

Gehäuse aus Polycarbonat

Farbe weiß oder schwarz

230V 50-60 Hz Eingangsspannung

Notbetriebszeit 1, 3 oder 8 Stunden

 Temperaturbereiche:  
 0°C bis +35°C BS  
 -5°C bis +30°C DS

Schutzart IP 54

Schutzklasse II

### Zubehör / Optionen

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| UM             | Universalmontage (Wand- und Deckenmontage) |
| P5             | Pendelpaar weiß, 500mm vorverdrahtet       |
| K              | Kettenmontageset (Ösen)                    |
| S              | Seilmontageset 2 x 2,5m Stahlseil          |
| E              | Einbaumontage                              |
| A              | Auslegerwinkel                             |
| BSK            | Ballwurfschutzkorb (nur für Wandmontage)   |
| IE3-1(3/8)-... | Nennbetriebszeit 1h (3h/8h)                |

### Überwachung optional

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| SC | Selbstüberwachung                       |
| BC | Selbstüberwachung mit Buskoppelbaustein |
| WL | Wireless Control                        |