

Rechteckige LED-System-Sicherheits-
leuchte mit annähernd wandbündigem
Leuchtenkörper zum Wand- und
Stufeneinbau aus Aluminium-Druckguss,
schwarz. Der Leuchtenkörper ist mit
einem Hochleistungs-LED Modul
ausgestattet. Optional kann die Leuchte
mit einem Piktogrammset für eine
Erkennungsweite von 10m ausgestattet
werden, welches vor Ort zu montieren
ist.

Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: Flächenoptik,
symmetrische Ausleuchtung
LED 2 Watt, 260lm
Montageart: Einbaumontage (E)
Schutzart IP65
Schutzklasse I
Stoßfestigkeitsgrad: IK7 nach IEC 62262
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe: schwarz
Maße (BxHxT): 270 x 85 x 96 mm

Fabrikat: BNT

Typ: ISTW-230-E-LED2W-_____