

Schlanke, optisch ansprechende LED-System-Wand-Sicherheitsleuchte im Metallgehäuse, pulverbeschichtet, weiß. 3 Watt, Abstrahlwinkel schräg unten blendfrei.

Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt, 170lm
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt, 170lm

Montageart: Wandmontage (W)

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 69 x 284 x 64 mm

Fabrikat: BNT

Typ: ISAW-230-W-LED\_\_\_3W-\_\_\_\_\_