

Robuste, LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat, schraubenlos IP54 bzw. verschraubt IP65 mit Druckausgleichsventil und Doppelmembranstützen (geeignet zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen). Kabelführung in Leuchtengehäuse seitlich und von hinten möglich, LED 6 Watt. Über die auswählbaren lichtoptimierten Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik oder Tiefstrahloptik können extrem hohe Leuchtenabstände sowie Montagehöhen bis 24m realisiert werden.  
Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED 2x 3 Watt,  
480lm Not / 360lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 2x 3 Watt,  
480lm Not / 360lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 2x 3 Watt,  
480lm Not / 360lm Netz

- 3h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED 2x 3 Watt,  
480lm Not / 360lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 2x 3 Watt,  
480lm Not / 360lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)

asymmetrische Ausleuchtung  
LED 2x 3 Watt,  
480lm Not / 360lm Netz

8h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED 2x 3 Watt,  
240lm Not / 360lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 2x 3 Watt,  
240lm Not / 360lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 2x 3 Watt,  
240lm Not / 360lm Netz

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 1,5m Stahlseil

Schutzart IP54, Schutzklasse II

Schutzart IP65, Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche: 0°C bis +35°C BS  
-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 176 x 45 x 176 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IM-\_\_\_\_-\_\_\_\_-2LED\_\_\_\_3W-\_\_\_\_\_