

Schlanke LED-System-Sicherheitsleuchte für die Montage in dafür freigegebene Lichtband-Geräteträger. Über den eingebauten Rastmechanismus kann die Leuchte in 30°- bzw. 45°-Schritten um die eigene Achse gedreht werden. Die Leuchte ist mit 3 W, 6 W und 10 W LED-Leiste erhältlich. Die 3 W Variante kann mittels optionalem Set in wenigen Sekunden zu einer kombinierten Rettungszeichen-Sicherheitsleuchte mit wahlweise 23 m oder 30 m Erkennungsweite umgerüstet werden. Je nach eingesetzter LED-Leistung, mit bis zu 1050lm, können über die auswählbaren Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, gedrehter Rettungswegoptik zur Montage der Leuchte in Längsrichtung oder Tiefstrahloptik, extrem hohe Leuchtenabstände bis 42m sowie Montagehöhen bis 39m realisiert werden.

Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
 - LED-Leiste 3 Watt, 380lm
 - LED-Leiste 6 Watt, 600lm
 - LED-Leiste 10 Watt, 1050lm
- Rettungswegoptik (LEDRL)
asymmetrische Ausleuchtung
90° gedrehte Abstrahlung
weg von der Gebäudewand
 - LED-Leiste 3 Watt, 350lm
 - LED-Leiste 6 Watt, 600lm
 - LED-Leiste 10 Watt, 1050lm
- Tiefstrahloptik, (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung

- LED-Leiste 3 Watt, 350lm
- LED-Leiste 6 Watt, 600lm
- LED-Leiste 10 Watt, 1050lm

Montageart: Lichtband-Geräteträger (L)
Schutzart Leuchte IP54
Schutzklasse (siehe Geräteträger)
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß
Leuchtenhaube: klar
Maße Leuchte (BxHxT): 336x54x59 mm
Maße Lichtband-Aufnahme (BxHxT)
min. 120x39x38 mm / max. 120x39x72.5 mm

Zubehör:

- Piktogramm-Scheibenset EKW 23m
inkl. Piktogramm-Set
- Piktogramm-Scheibenset EKW 30m
inkl. Piktogramm-Set

Fabrikat: BNT

Typ: INT-IUN3-230-L-LED _____ W- _____