

LED-System-Rettungszeichenleuchte in flacher Ausführung. Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert, mit eckigen Profilverbindungen und steckbarem Piktogramm-Set. Für Wartungszwecke ist die Leuchte mittels aufklappbarem Eckprofil werkzeuglos zu öffnen. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Decken-/Kettenmontage)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Pendelpaar  
Alu eloxiert, 500mm, vorverdrahtet
- Auslegermontage (A)  
inklusive Auslegerwinkel

Maße (LxBxH):  E1 / 260 x 84 x 130 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,2 Watt  
Erkennungsweite: 21m

E4 / 290 x 84 x 165 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,2 Watt  
Erkennungsweite: 26m

E5 / 380 x 84 x 190 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,8 Watt  
Erkennungsweite: 32m

E6 / 420 x 84 x 210 mm  
Leuchtmittel:  
LED 1,8 Watt  
Erkennungsweite: 36m

Schutzart IP32  
Schutzklasse I  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Temperaturbereich -5°C bis +40°C  
Gehäuse: Aluminiumprofil  
Gehäusefarbe: eloxiert silber

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb E1 (BSK)  
(LxBxH) 330 x 200 x 105 mm  
(nur für Wandmontage)  
 Ballwurfschutzkorb E4 (BSK)  
(LxBxH) 430 x 200 x 105 mm  
(nur für Wandmontage)  
 Ballwurfschutzkorb E5 (BSK)  
(LxBxH) 530 x 300 x 105 mm  
(nur für Wandmontage)  
 Ballwurfschutzkorb E6 (BSK)  
(LxBxH) 530 x 300 x 105 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: E \_\_\_ -230- \_\_\_ -LED \_\_\_ W- \_\_\_\_\_