

Miniatur-LED-System-Sicherheits-  
leuchte aus Aluminium zum Einbau in  
offen zugänglichen Hohlraumdecken mit  
einem oder zwei Containern oder Einbau  
in Allgemeinleuchten/Lichtschienen,  
rund, Leuchtenkopf IP54, sichtbarer  
Durchmesser 28mm, inklusive wahlweiser  
aufsteckbarer lichtoptimierter  
symmetrischer Flächenoptik oder  
asymmetrischer Rettungswegoptik.  
Entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale  
Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale  
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in  
Mischbetriebsstromkreisen  
Leuchtencodierung für DS - BS  
innerhalb eines Stromkreises,  
automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an  
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

Flächenoptik,  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt, 280lm  
Rettungswegoptik,  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt, 280lm

Montageart:

- Einbaumontage (EC)  
Schutzart IP54 Leuchtenkörper  
Schutzart IP20 Kunststoff-Container  
Schutzklasse II
- Einbaumontage (E)  
Schutzart IP54  
Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Geeignet für Dauerbetrieb  
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C  
Gehäuse: Aluminium, eloxiert  
Maße (DxH): Ø28 x 18 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IY-230-\_\_\_\_-LED3W-\_\_\_\_\_