

Formschöne LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im extrem flachen quadratischen Metallgehäuse, pulverbeschichtet, weiß, 3 Watt.  
Wahlweise lichtoptimierte symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik.  
Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
  - Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
- 3h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
  - Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
280lm Not / 120lm Netz
- 8h  
Leuchtmittel:
  - Flächenoptik (LEDF)  
symmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
120lm Not / 120lm Netz
  - Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED 3 Watt,  
120lm Not / 5120lm Netz

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Stahlblech

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 180 x 28 x 180 mm

Fabrikat: BNT

Typ: ILQ-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_3W-\_\_\_\_\_