

Single Code Duplex-Leuchte

Diese neuartige Einzelbatterieleuchte kombiniert zwei Leuchten mit verschiedenen Funktionen und Schaltungsarten. Formschönes, modernes Gehäuse mit dezentem Chassis aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System. Steckbares Piktogrammset oder Sonder-Piktogrammset. Spot-Optik vormontiert, 20° geneigte Optik beiliegend.

Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Koppelmodul über Busleitung mit automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (BC)
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Wireless Koppelmodul, Funkbus-Frequenzbereich 868 MHz mit automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (WL)

Notbetriebszeit: 1h
 3h
 8h

Schutzart IP43

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat
Gehäusefarbe: weiß

Segment 1

Rettungszeichenleuchte, wählbar als
Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Erkennungsweite: 30m

- Leuchtmittel: LED-Leiste 1,5 Watt
(Wandmontage)
 LED-Leiste 3 Watt
- Piktogrammset (PR) Rettungszeichen
(Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil
unten)
- Piktogrammset (PF) Feuerlöscher
 Piktogrammset (PL) Löschschlauch
 Piktogrammset (PB) Brandmelder
 Piktogrammset (PE) Erste Hilfe
 Piktogrammset (PS) Sammelstelle
 Piktogrammset (PD) Defibrillator

Segment 2

Sicherheitsleuchte

Zum Beleuchten von besonders
hervorzuhebenden Stellen gemäß EN 1838 .
Mindestbeleuchtungsstärke: 5 lx vertikal
Leuchtmittel: LED 3 Watt, 190lm

Vormontierte Spot-Optik für Montage der
Leuchte von bis zu 8m Höhe über dem zu
beleuchtenden Objekt und
austauschbare - 20 Grad geneigte Optik
zur Montage der Leuchte mittig im
Rettungsweg und Beleuchtung eines
Objektes seitlich an der Wand.

Montageart:

- Wandmontage (W)
Maße (BxHxT): 313 x 176 x 54 mm
- Deckenmontage (D)
Maße (BxHxT): 313 x 187 x 62 mm
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (BxHxT): 313 x 187 x 62 mm
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (BxHxT): 313 x 187 x 62 mm
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (BxHxT): 313 x 187 x 62 mm
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel

Maße (BxHxT): 313 x 187 x 62 mm

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: ISM3D-____-____-LED____W+3W-____-51x