

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte
für explosionsgefährdete Bereiche mit
eingeschäumter Silikondichtung.

Explosionsschutz:.

II 3 G Ex nR IIc T4 Gc (Zone 2)

II 3 D Ex t IIIc T60-80°C Dc (Zone 22).

Sicherheit im Notfall, sofort volle
Lichtleistung (100% Lichtstrom), auch
bei tiefen Temperaturen. Robust gegen
Vibrationen und Erschütterungen. Geringe
thermische Belastung.

Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: 1h

Montageart: Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Schutzart IP65

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Haube: Polycarbonat

Gehäusefarbe: naturbelassen

Maße (LxBxH): 324 x 161 x 71 mm

Fabrikat: BNT

Typ: EX2-1-WD-LED2W-SC