

Schlichte, moderne LED-System-
Rettungszeichenleuchte im weißen oder
schwarzen Polycarbonatgehäuse und
separater LED-Scheibeneinheit,
verbunden über zwei 1,5m lange
stromführende transparente Abhängekabel.
Die Abhängehöhe ist über den
komfortablen Rastmechanismus
einstellbar. Mit universellem
Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP40.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN
1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen.
- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: ☐ LED 1,5 Watt
☐ LED 3 Watt

Montageart:

- ☐ Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
Maße Wand (BxHxT): 338x277x54mm
Maße Decke (BxHxT): 338x274x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Deckeneinbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Maße (BxHxT): 378x275x77mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
Deckenausschnitt: min. 340x60mm
max. 355x65mm

Schutzart IP40
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: ☐ weiß

☐ schwarz

Erkennungsweite: 30m

Fabrikat: BNT

Typ: IE3S-230-____-LED____W-____-_____