

Schlanke LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus weißem oder schwarzem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System, mit Membran-Druckausgleichsventil, IP65. Je nach eingesetzter LED-Leistung, mit bis zu 380lm, können über die auswählbaren Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik, Tiefstrahloptik extrem hohe Leuchtenabstände sowie Montagehöhen bis 23m realisiert werden. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED-Leiste 3 Watt,  
380lm Not / 380lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 3 Watt,  
350lm Not / 350lm Netz
- Tiefstrahloptik, (LEDT)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 3 Watt,  
350lm Not / 350lm Netz

- 3h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED-Leiste 3 Watt,  
320lm Not / 380lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 3 Watt,  
280lm Not / 350lm Netz
- Tiefstrahloptik, (LEDT)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 3 Watt,

280lm Not / 350lm Netz

8h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)  
LED-Leiste 3 Watt,  
140lm Not / 380lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 3 Watt,  
120lm Not / 350lm Netz
- Tiefstrahloptik, (LEDT)  
asymmetrische Ausleuchtung  
LED-Leiste 3 Watt,  
120lm Not / 350lm Netz

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil
- Einbaumontage (E)  
inklusive Einbaurahmen  
Deckenausschnitt: min. 371x98mm  
max. 378x105mm

Schutzart IP65, Schutzklasse II  
Mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil  
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz  
Geeignet für Dauerbetrieb  
Temperaturbereiche:  
0°C bis +35°C BS  
-5°C bis +30°C DS  
Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe:  weiß  
 schwarz

Maße (BxHxT): 336 x 54 x 59 mm

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IUN3-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_3W-\_\_\_\_