

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte,
im alterungsbeständigen Aluminium-
Druckguss-Gehäuse, IP65, zum Einsatz in
ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh
IK8, lichtoptimierte opale Abdeckung
aus Polycarbonat. Einfache Montage,
alterungsbeständige Dichtungen.
Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)
Notbetriebszeit: 3h
Leuchtmittel: LED 2 Watt
symmetrische Ausleuchtung
Montageart: Wandmontage (W)
Schutzart IP65
Schutzklasse I
Stoßfestigkeitsgrad: IK8 nach IEC 62262
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Haube: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Maße (LxBxH): 277 x 181 x 75 mm

Fabrikat: BNT

Typ: VNS-3-W-LED2W-SC