

LED-System-Sicherheitsleuchte, Aluminium-Druckguss, in quadratischer Ausführung als flaches, architektonisch ansprechendes Wandgehäuse mit schraubenlosem, leicht zu handhabendem Verschlussmechanismus. Annähernd wandbündiges Einbaugehäuse mit steckbarer Abdeckplatte zum einfachen Wechseln des Leuchtmittels, LED 3 Watt. Wahlweise lichtoptimierte austauschbare symmetrische Flächenoptik oder asymmetrische Rettungswegoptik auf jeder LED. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt, 280lm
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt, 280lm

Montageart: Wandmontage (W)

Schutzart IP40

Schutzkasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 180 x 180 x 65 mm

Fabrikat: BNT

Typ: BEQ-230-W-LED____3W-_____