

Formschöne schlanke LED-System-Rettungszeichenleuchte im hochwertigen, weißen Kunststoffgehäuse mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 1,5 Watt
 LED 3 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
- Deckeneinbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Maße Einbaurahmen: 318x68,5x78mm
Deckenausschnitt: min. 372x57mm
max. 383x68mm
- Auslegermontage (A)
inklusive Auslegerwinkel

Schutzart IP43

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

Maße (LxBxH):

341 x 41 x 233 mm (Wandmontage)

341 x 37 x 230 mm (Deckenmontage)

Erkennungsweite: 30m

Zubehör: Ballwurfschutzkorb (BSK)

(LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm

(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IK3-230-____-LED____W-_____