

Schlichte, moderne LED-System-
Rettungszeichenleuchte im weißen oder
schwarzen Polycarbonatgehäuse und
schraubenlosem Verschlussmechanismus
mit indirekt ausgeleuchteter,
freihängender Transparentscheibe
und universellem Piktogramm-
Vorsatzfolien-Set, IP54.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN
1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen.
- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: ☐ LED 1,5 Watt
☐ LED 3 Watt

Montageart:

- ☐ Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
Maße Wand (BxHxT): 338x230x54mm
Maße Decke (BxHxT): 338x227x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (BxHxT): 338x227x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (BxHxT): 338x227x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (BxHxT): 338x227x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Deckeneinbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen

Maße (BxHxT): 378x229x77mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
Deckenausschnitt: min. 340x60mm
max. 355x65mm

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich -10°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: ☐ weiß
☐ schwarz

Erkennungsweite: 30m

Zubehör: ☐ Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 404 x 335 x 120 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IE3-230-____-LED____W-____-_____