

Schlichte, moderne LED-Einzelbatterie-
Rettungszeichenleuchte im weißen
oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und
schraubenlosem Verschlussmechanismus
mit indirekt ausgeleuchteter,
freihängender Transparentscheibe
und universellem Piktogramm-
Vorsatzfolien-Set, IP54.
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22, DIN EN
1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: ☐ 1h
☐ 3h
☐ 8h

Leuchtmittel: ☐ LED 1,5 Watt
☐ LED 3 Watt

Montageart:

- ☐ Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
Maße Wand (BxHxT): 338x230x54mm
Maße Decke (BxHxT): 338x227x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Pendelmontage (P5)
inklusive Zentralpendel
weiß, 500mm, vorverdrahtet
Maße (BxHxT): 338x227x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
Maße (BxHxT): 338x227x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 2,5m Stahlseil
Maße (BxHxT): 338x227x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Deckeneinbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen

Maße (BxHxT): 378x229x77mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
Deckenausschnitt: min. 340x60mm
max. 355x65mm

Schutzart IP54
Schutzklasse II
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: ☐ weiß
☐ schwarz

Erkennungsweite: 30m

Zubehör: ☐ Ballwurfschutzkorb (BSK)
(BxHxT) 404 x 335 x 120 mm
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IE3-____-____-LED____W-____-_____