

Kleiner, moderner LED-Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium für die Montage in dafür freigegebene Lichtband-Geräteträger mit vormontierter Acryloptik zur Flächenausleuchtung sowie beiliegender Acryloptik zur Fluchtwegausleuchtung.
Die Leuchte ist mit 3 W LED erhältlich.
Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- ☐ 1h
Leuchtmittel:
Flächenoptik,
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Netz / 120lm Not
Rettungswegoptik,
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Netz / 120lm Not
- ☐ 3h
Flächenoptik,
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Netz / 120lm Not
Rettungswegoptik,
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
280lm Netz / 120lm Not
- ☐ 8h
Flächenoptik,
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
120lm Netz / 120lm Not
Rettungswegoptik,
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt,
120lm Netz / 120lm Not

Montageart: Lichtband-Geräteträger (L)
Schutzart Leuchte IP54
Schutzklasse (siehe Geräteträger)
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Geeignet für Dauerbetrieb
Temperaturbereiche:
0°C bis +35°C BS
-5°C bis +30°C DS
Gehäuse: Aluminium
Farbe weißaluminium (silber)
Leuchtenhaube: klar
Maße Leuchte (DxH): Ø28 x 18 mm
Maße Lichtband-Aufnahme (BxHxT)
min. 271x39x38 mm / max. 395x39x72.5 mm

Fabrikat: BNT

Typ: INT-IY-____-L-LED3W-____