

Schlichte, moderne LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte im weißen oder schwarzen Polycarbonatgehäuse und separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel. Die Abhängehöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar. Mit universellem Piktogramm-Vorsatzfolien-Set, IP40. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- ☐ Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit: ☐ 1h
☐ 3h
☐ 8h

Leuchtmittel: ☐ LED 1,5 Watt
☐ LED 3 Watt

Montageart:

- ☐ Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
Maße Wand (BxHxT): 338x277x54mm
Maße Decke (BxHxT): 338x274x50mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
- ☐ Deckeneinbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Maße (BxHxT): 378x275x77mm
Maße Scheibe (BxHxT): 315x183x8mm
Deckenausschnitt: min. 340x60mm
max. 355x65mm

Schutzart IP40

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: ☐ weiß
☐ schwarz

Erkennungsweite: 30m

Fabrikat: BNT

Typ: IE3S-____-____-LED____W-____-_____