

Kleine-LED-System-Sicherheits-
leuchte mit Kühlkörper aus Aluminium,
weiß, 3 Watt, zum Anbau an Fremdleuchten
wie Langfeldleuchten oder Lichtschienen.
Vormontierte lichtoptimierte
symmetrische Flächenoptik und
austauschbare asymmetrische
Rettungswegoptik.
Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung.
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale
Versorgung. Leuchte zum Einsatz in
Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS
innerhalb eines Stromkreises,
automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an
zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:

Flächenoptik,
symmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt, 280lm
Rettungswegoptik,
asymmetrische Ausleuchtung
LED 3 Watt, 280lm

Montageart: Einbaumontage (E)

Schutzart IP20

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Gehäuse: Polycarbonat, weiß

Kühlkörper: Aluminium

Maße (BxHxT): 83 x 16 x 37 mm

Fabrikat: BNT

Typ: ISK-230-E-LED3W-_____