Moderne LED-System-Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium, IP54 mit universellem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten. Das Gehäuse ist als Universalmontage (Wand-/Decken-/Auslegermontage), Pendel-, Ketten- und Seilmontage mit einseitiger oder zweiseitiger Beschriftung erhältlich. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen.
- ☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 2 Watt

Montageart:

- ☐ Universalmontage (UM)
 (Wand-/Decken-/Auslegermontage)
 Maße Wand (BxHxT): 265x148x81mm
 Maße Decke (BxHxT): 265x167x80mm
 Maße Ausleger (LxBxH): 265x148x80mm
- ☐ Pendelmontage (P5)
 inklusive Zentralpendel
 weiß, 500mm, vorverdrahtet
 Maße (BxHxT): 265 x 148 x 80 mm
- ☐ Kettenmontage (K)
 inklusive Kettenmontageset (Ösen)
 Maße (BxHxT): 265 x 148 x 80 mm
- ☐ Seilmontage (S) inklusive Seilmontageset 2x 2,5m Stahlseil

Maße (BxHxT): $265 \times 148 \times 80 \text{ mm}$

Schutzart IP54 Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Gehäuse: Aluminium Gehäusefarbe: silber Erkennungsweite: 23m

Zubehör: \square Ballwurfschutzkorb (BSK)

(BxHxT) 306 x 261 x 87 mm

(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: IAB2-230-___-LED2W-____