

Formschöne schlanke LED-System-Rettungszeichenleuchte im hochwertigen, weißen Kunststoffgehäuse mit indirekt ausgeleuchteter, freihängender Transparentscheibe und universellem Piktogramm-Set. Ausführung für Scheiben-Seilabhängung mit separater LED-Scheibeneinheit, verbunden über zwei 1,5m lange stromführende transparente Abhängekabel (Kleinspannung). Abhängehöhe einstellbar über komfortablen Rastmechanismus. Einfache, schraubenlose Montage durch Klick-System. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
- Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen
Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel: LED 1,5 Watt
 LED 3 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)
(Wand-/Deckenmontage)
- Deckeneinbaumontage (E)
inklusive Einbaurahmen
Maße Einbaurahmen: 318x68,5x78mm
Deckenausschnitt: min. 297x57mm
max. 308x68mm

Schutzart IP40

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gehäuse: Polycarbonat

Gehäusefarbe: weiß

Maße (LxBxH): 324 x 37 x 256 mm

Erkennungsweite: 30m

Fabrikat: BNT

Typ: IK3S-230-____-LED____W-_____