LED-System-Sicherheitsleuchte mit annähernd deckenbündigem Gehäuse und quadratischer Abdeckung, Leuchtenkopf aus Polycarbonat, weiß, 6 Watt mit zusätzlichem Aluminium-Druckguss Kühlkörper. Über die auswählbaren lichtoptimierten Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik oder Tiefstrahloptik können extrem hohe Leuchtenabstände sowie Montagehöhen bis 24m realisiert werden.
Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung.

☐ Leuchte zur Anbindung an eine zentrale Versorgung. Leuchte zum Einsatz in Mischbetriebsstromkreisen Leuchtencodierung für DS - BS innerhalb eines Stromkreises, automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit Anzeige der Ergebnisse an zentraler Stelle. (LC)

Leuchtmittel:
- ☐ Flächenoptik (LEDF)
  LED 2x 3 Watt, 480lm
- ☐ Rettungswegoptik (LEDR)
  asymmetrische Ausleuchtung
  LED 2x 3 Watt, 480lm
- ☐ Tiefstrahloptik (LEDT)
  asymmetrische Ausleuchtung
  LED 2x 3 Watt, 480lm

Montageart: Deckeneinbaumontage (E)
Schutzart Leuchte IP54
Schutzart Container IP20
Schutzklasse II
Geeignet für Dauerbetrieb
Anschlussspannung: 230V 50-60Hz
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Gehäuse: Polycarbonat mit Aluminium-Druckguss Kühlkörper
Farbe weiß
Maße (BxHxT): 115 x 49 x 115 mm

Fabrikat: BNT
Typ: ISPQ3-230-E-2LED___3W-_____