

LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im witterungsfesten und ballwurfsicheren Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon. Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. IP65 mit Druckausgleichsventil und Doppelmembranstutzen, geeignet zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen, schlagzäh IK8, IFS (International Food Standards) geprüft, LED 6 Watt oder 12 Watt. Über die auswählbaren lichtoptimierten Aufsatzoptiken je LED als Flächenoptik, Rettungswegoptik oder Tiefstrahloptik können extrem hohe Leuchtenabstände sowie Montagehöhen bis 31m realisiert werden. Entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und C-MOS IC geregelter Ladung. Automatische Funktionsüberwachung der Leuchte mit optischer Anzeige der Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
LED 2x 3 Watt,
480lm Not / 360lm Netz
- Flächenoptik (LEDF)
LED 4x 3 Watt,
580lm Not / 960lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 2x 3 Watt,
480lm Not / 360lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 4x 3 Watt,
580lm Not / 960lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 2x 3 Watt,
480lm Not / 360lm Netz

- Tiefstrahloptik (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 4x 3 Watt,
580lm Not / 960lm Netz

3h

Leuchtmittel:

- Flächenoptik (LEDF)
LED 2x 3 Watt,
480lm Not / 360lm Netz
- Flächenoptik (LEDF)
LED 4x 3 Watt,
580lm Not / 960lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 2x 3 Watt,
380lm Not / 285lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 4x 3 Watt,
480lm Not / 360lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 2x 3 Watt,
480lm Not / 360lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 4x 3 Watt,
580lm Not / 960lm Netz

8h

- Flächenoptik (LEDF)
LED 2x 3 Watt,
240lm Not / 360lm Netz
- Flächenoptik (LEDF)
LED 4x 3 Watt,
320lm Not / 960lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 2x 3 Watt,
240lm Not / 360lm Netz
- Rettungswegoptik (LEDR)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 4x 3 Watt,
320lm Not / 960lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 2x 3 Watt,
240lm Not / 360lm Netz
- Tiefstrahloptik (LEDT)
asymmetrische Ausleuchtung
LED 4x 3 Watt,

320lm Not / 960lm Netz

Montageart:

- Deckenmontage (D)
- Kettenmontage (K)
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)
inklusive Seilmontageset
2x 1,5m Stahlseil

Schutzart IP65

Schutzklasse I

Stoßfestigkeitsgrad: IK8 nach IEC 62262

Ballwurfsicher nach DIN 18032-3

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß

Maße (BxHxT): 190 x 56 x 190 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IF-____-____-____LED____3W-_____