

Kompakte quadratische LED-Einzel-
batterie-Sicherheitsleuchte für die
besonderen Anforderungen der EN 1838 an
Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und
Sicherheitseinrichtungen mit 5lx, wie
zum Beispiel von Feuerlöschgeräten,
Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.
Die Leuchte im robusten Aluminium-
Druckguss-Gehäuse in weiß oder schwarz
mit rund geformter Optikmulde verfügt
über eine 1 x 3 W Power LED.
Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch
Einrastmechanismus. Die Leuchte kann
durch ihre geneigte Optik mit einem
Abstand von bis zu 1,5 m zum zu
beleuchtenden Objekt montiert werden.
Entsprechend DIN EN 60598-1,
DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und
C-MOS IC geregelter Ladung.
Automatische Funktionsüberwachung der
Leuchte mit optischer Anzeige der
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:

- 1h
- 3h

Leuchtmittel: LED 3 Watt, 280lm

Montageart: Deckenmontage (D)

Schutzart IP40

Schutzklasse II

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Geeignet für Dauerbetrieb

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Gehäusefarbe: weiß

schwarz

Maße (BxHxT): 126 x 38 x 126 mm

Fabrikat: BNT

Typ: IMQA-____-D-LED3W-5lux-_____