

Extrem schlanke LED-Einzelbatterie-  
Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem  
Aluminium-Strangguss und schraublosen  
Verschlussklappen mit indirekt  
ausgeleuchteter, freihängender  
Transparentscheibe und universellem  
Piktogramm-Set.  
Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1,  
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und  
DIN EN ISO 7010.

Technische Ausführung:

- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.
- Leuchte mit integriertem Akku und  
C-MOS IC geregelter Ladung.  
Automatische Funktionsüberwachung der  
Leuchte mit optischer Anzeige der  
Ergebnisse an der Leuchte. (SC)

Notbetriebszeit:  1h  
 3h  
 8h

Leuchtmittel:  LED-Leiste 1,5 Watt  
 LED-Leiste 3 Watt

Montageart:

- Universalmontage (UM)  
(Wand-/Deckenmontage)
- Pendelmontage (P5)  
inklusive Zentralpendel  
weiß, 500mm, vorverdrahtet
- Kettenmontage (K)  
inklusive Kettenmontageset (Ösen)
- Seilmontage (S)  
inklusive Seilmontageset  
2x 2,5m Stahlseil

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Anschlussspannung: 230V 50-60Hz

Temperaturbereiche:

0°C bis +35°C BS

-5°C bis +30°C DS

Gehäuse: Aluminium-Strangguss

Gehäusefarbe: eloxiert

Maße (LxBxH): 332 x 35 x 228 mm

Erkennungsweite: 30m

Zubehör:  Ballwurfschutzkorb (BSK)  
(LxBxH) 406 x 344,4 x 120 mm  
(nur für Wandmontage)

Fabrikat: BNT

Typ: CP3-\_\_\_\_-\_\_\_\_-LED\_\_\_\_W-\_\_\_\_\_